



OPTIONER FÖR LARMTABLÅ LARMIA LS60-DIN

OPTION 1: Reläutgångar

Reläkort innehållande 12 st reläer som arbetar parallellt med givarsignalen, utan minne men med den på baskortet inställda fördröjningen. För varje relä kan slutande resp. brytande funktion väljas med bygel. Reläkortet placeras inne i larmtablåns kapsling och anslutes enkelt med flatkabelskontakt. Utgång på jackbar och oförväxlingsbar plint. Märkningen på LS60-DIN är förberedd för denna option.

Reläkort: LS60-REL

OPTION 1B: Yttre lampprov, larmprov och kvittering

Dessa funktioner ingår som standard i reläkortet.

OPTION 2: Blockeringsfunktion av summalarm

Larmtablån kan erhållas med en blockeringsfunktion av summalarmutgång A.

Funktion: Vid inkommande larm drar summalarmreläet och blockeringsreläet. När larmet kvitteras, faller summalarmreläet. Först när felet är återställt, faller blockeringsreläet. Vid inkommande A-larm, förblir reläet draget tills felet är återställt.

De larmkanaler som skall innefattas av blockeringsfunktionen väljs med bygel.

Larmkort: LS60-DIN-BLK

OPTION 3: Förstafelindikering

Funktion: B och C larm har normal larmfunktion om inget A-larm kommer in. När första A-larm inkommer övergår indikeringarna för efterföljande A,B och C-larm till mörk indikering.

Vid kvittering presenteras innestående efterföljande larm med fast sken.

Larmkort: LS60-DIN-FF

OPTION 4: Plusmatade givare

Larmkortet anpassas för plusmatade givare (max 35V)

Larmkort: LS60-DIN-H +

OPTION 5: Anpassningskort

Larmkortet kan även fås med ett anpassningskort när extern plusmatning 35-48V används till larmingångarna.

Larmkort: LS60-DIN-ANP

OPTION 6: Kombinerad indkierings- och larmtablå

Larmpunkt 1-5 ersätts med indikeringsingångar. Larmpunkt 6-12 standard.

Larmkort: LS60-DIN-5 + 7

OPTION 7: UTGÅNGAR FÖR PARALLELLINDIKERING

Reläkort innehållande 12st reläer som arbetar parallellt med ingångarnas lysdioder. Reläkortet placeras inne i larmtablåns kapsling och anslutes med flatkabeldon. Utgång på jackbar och oförväxlingsbar plint. Ingångar för Kvittering och Larmprov. Märkningen på LS60-DIN är klar för denna option.

Reläkort: LS60-OPT